


カップリングナット

COUPLING NUT




- 材質 S45C
- 硬度 HRC16~27°
- 仕上 黒染

(寸法表)		単位 長さ(mm) 質量約(g)		
No.	A	B	C	質量
8M-CN	M 8-1.25	13	22	17
10M-CN	M 10-1.5	17	25	34
12M-CN	M 12-1.75	19	29	47
14M-CN	M 14-2.0	22	32	68
16M-CN	M 16-2.0	24	36	84
18M-CN	M 18-2.5	27	41	126
20M-CN	M 20-2.5	30	45	172
22M-CN	M 22-2.5	32	48	200
24M-CN	M 24-3.0	36	57	317
30M-CN	M 30-3.5	46	90	838
36M-CN	M 36-4.0	55	108	1470

カップリングナット (Lサイズ)

COUPLING NUT





- 材質 S45C
- 硬度 HRC16~27°
- 仕上 黒染

(寸法表)		単位 長さ(mm) 質量約(g)		
No.	A	B	C	質量
8M-CNL	M 8-1.25	13	24	20
10M-CNL	M 10-1.5	17	30	41
12M-CNL	M 12-1.75	19	36	57
14M-CNL	M 14-2.0	22	42	88
16M-CNL	M 16-2.0	24	48	113
18M-CNL	M 18-2.5	27	54	165
20M-CNL	M 20-2.5	30	60	226
22M-CNL	M 22-2.5	32	66	273
24M-CNL	M 24-3.0	36	72	392

カップリングナット (インチサイズ)

COUPLING NUT



- 材質 S45C
- 硬度 HRC16~27°
- 仕上 黒染


(寸法表)		単位 長さ(mm) 質量約(g)		
No.	A	B	C	質量
12-CN	4分 (1/2-12)	22.2	31.6	90
58-CN	5分 (5/8-11)	27.0	39.6	160
34-CN	6分 (3/4-10)	31.8	50.0	245

フラットワッシャー

FLAT WASHER



- 材質 S45C
- 硬度 HRC30~35°
- 仕上 黒染



(寸法表)		単位 長さ(mm) 質量約(g)		
No.	A	B	C	質量
8M-FW	19	9	3.0	7.0
10M-FW	22	11	3.0	9.0
12M-FW	25	13	3.0	11.0
14M-FW	28	15	3.0	16.0
16M-FW	35	17	3.0	21.0
18M-FW	38	19	3.5	30.0
20M-FW	40	21	4.0	33.7
22M-FW	44	23	4.0	36.0
24M-FW	50	27	5.0	56.2
30M-FW	68	31	10.0	214.0
36M-FW	80	38	12.0	357.0