


ショルダータイプアイボルト

SHOULDER TYPE EYEBOLT

(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量約(kg)



No.	A	B	C	D	E	F	G	質量
SEB-8	M 8 P=1.25	15	17	20	32.6	5	16	0.03
SEB-10	M 10 P=1.5	18	21	25	41.0	7	20	0.08
SEB-12	M 12 P=1.75	22	26	30	50.0	9	25	0.10
SEB-14	M 14 P=2.0	27	30	35	60.0	11	30	0.22
SEB-16	M 16 P=2.0	27	35	35	60.0	11	30	0.22
SEB-20	M 20 P=2.5	30	35	40	72.0	13	35	0.40
SEB-24	M 24 P=3.0	38	40	50	90.0	18	45	0.80
SEB-30	M 30 P=3.5	45	45	60	110.0	22	60	1.70
SEB-36	M 36 P=4.0	55	55	70	133.0	26	70	3.00
SEB-42	M 42 P=4.5	65	65	80	151.0	30	80	4.50
SEB-48	M 48 P=5.0	70	75	90	170.0	35	90	6.70

重量物の治具や加工物のつり上げ時にご使用ください。

● 材 質 JIS G 3101(SS400) 又は 4051(S17C) 若しくはS20C

45° つりの使用荷重は、ざぐり等を施しボルトの座面が相手と密着し2個のリングの向きが同じである事 又、同一平面内にある事。